



M-Wall
Steenoven 4C
5626 DK, EINDHOVEN

Tel: +31 (0)850 18 85 00
Fax:
Email: info@mwall.nl

www: <https://www.mwall.nl/>



M-Wall Hygienic, actief antibacteriële wandbescherming

v101, 2021-02-10

Fabrikant: M-Wall.

Beoogd gebruik: toepassing als stoot- of aanrijbeschermer en/of (wandhoge-) wandafwerking in ziekenhuizen, laboratoria, cleanrooms, farmaceutische industrie, klinieken, verzorgingstehuizen, kantoren, hotels, scholen, distributiecentra, winkelcentra, musea, vliegvelden, huisvesting, sportfaciliteiten, voedingsindustrie.

Langte x breedte (lxb) (mm): 3.00x1.250.

Antistatisch (NEN-EN 1815): < 2KV.

Vorm: plaatmateriaal.

Materiaal: homogene PVC 100% recyclebaar.

Oppervlaktestructuur: fijne structuur, krasvast, niet glanzend.

Kleur: White, 16.9010.

Kleur: Off-White, 16.9016.

Kleur: Beige Cream, 16.9185.

Kleur: Beige, 16.1015.

Kleur: Grey Cream, 16.9002.

Kleur: Mink, 16.7044.

Kleur: Light Pistachio, 16.9062.

Kleur: Light Grey, 16.7040.

Kleur: Black, 16.9005.

Kleur: Ocean Blue, 16.0651.

Kleur: Red, 16.0201.

Kleur: Green Grape, 16.7492.

Kleur: Kleur n.t.b..

Kleur:

Dikte (mm): 2.

Chemische bestendigheid: zeer hoog.

Actief antibacteriële werking: door de gehele massa 99,98 % bacteriedodend - ISO 22196.

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s2,d0 (en M1 NF P 92-512).

Hulpstukken:

- hoekelement(en): buitenhoeken thermisch buigen, binnenhoek koud tegen elkaar en afkitten.
- koppelprofiel: geen, M-Wall lasdraad voor thermische las.
- koppelprofiel: geen, M-Wall silicone voor silicone naden – beiden op kleur van het materiaal.

Opmerking applicatie: door installateur op een gladde, stofvrije, vormvaste, blijvend droge en vlakke ondergrond.

Toebehoren:

- bevestigingsmiddel(en): M-Wall dubbelzijdige tape, primer en dispersielijm.