



M-Wall
Steenoven 4C
5626 DK, EINDHOVEN

Tel: +31 (0)850 18 85 00

Fax:

Email: info@mwall.nl

www: <https://www.mwall.nl/>



M-Wall Protect, antibacteriële wandbescherming

v101, 2021-02-10

Fabrikant: M-Wall.

Beoogd gebruik: toepassing als stoot- of aanrijbescherming en/of (wandhoge-) wandafwerking in HACCP-faciliteiten: ziekenhuizen, laboratoria, cleanrooms, farmaceutische industrie, privé klinieken, verzorgingstehuizen, kantoren, hotels, scholen, distributiecentra, winkels, musea, vliegvelden, sociale huisvesting, sportfaciliteiten.

Lengte x breedte (lxb) (mm): 3.00x1.250.

Antistatisch (NEN-EN 1815): < 2KV.

Vorm: plaatmateriaal.

Materiaal: homogene PET-G, 100% recyclebaar, vrij van BPA (Bisphenol A).

Oppervlaktestructuur: zeer fijne structuur, krasvast, niet glanzend.

Kleur: Off-white 18.0110.

Kleur: Pure white 18.0601.

Kleur: Jasmin 18.7534.

Kleur: Sand 18.7501.

Kleur: Blend 18.2325.

Kleur: Lush 18.4725.

Kleur: Cloud Cream 18.0406.

Kleur: Essence 18.5025.

Kleur: Misty Rose 18.5003.

Kleur: Pearl White 18.0103.

Kleur: Harmony 18.5855.

Kleur: Moss 18.2327.

Kleur: Ochre 18.7752.

Kleur: Module 18.0649.

Kleur: Aqua Marine 18.0304.

Kleur: Sky Blue 18.7451.

Kleur: Ink 18.2188.

Kleur: Mineral 18.0428.

Kleur: Gainsboro 18.0063.

Kleur: Sparrow 18.0093.

Kleur: Basalt 18.0432.

Kleur: Finesse 18.0123.

Kleur: Torch 18.1375.

Kleur: Rembrandt 18.2028.

Kleur: Royal Blue 18.2132.

Kleur: Kleur n.t.b..

Kleur:

Dikte (mm): 2.

Chemische bestendigheid: zeer hoog.

Antibacterieel: FDA gecertificeerd, 21.CFR.177.1315 – goedgekeurd voor toepassing in HACCP-ruimten.

Brandgedrag (NEN-EN 13501-1:2019) (klasse): B-s1,d0.

Hulpstukken:

- hoekelement(en): buitenhoeken thermisch buigen, binnenhoek koud tegen elkaar en afkitten.
- koppelprofiel: geen, M-Wall lasdraad voor thermische las.